

Ленты шлифовальные бесконечные



LUG ABRASIV®
www.abrasives.ru

ОАО "Лужский абразивный завод"
Россия, 188230, г. Луга, Ленинградская обл., ул. Красноармейская, 32
Тел.: +7 (81372) 22593, +7 (81372) 22002, факс: +7 (81372) 27800, +7 (81372) 41800
e-mail: lap@abrasives.ru

ЛЕНТЫ БЕСКОНЕЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Тип ЛБ

ДЛЯ ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ НАПИЛЬНИКОВ

Для обработки фасонных элементов и профильных деталей и конструкций из различных марок сталей и цветных металлов.

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

AC 721X
ZC 721X



Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Характеристика
от 6 до 40	от 303 до 610	A24 - A320 ZK24 - ZK120

ДЛЯ ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Для обработки плоских поверхностей деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

AC 721X
AC 411X
KK 19XW



Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм
от 60 до 110	от 400 до 950

УЗКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ ЛЕНТЫ

Для обработки деталей из металлов, древесины, пластмассы, кожи и других материалов.

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

AC 721X
AC 611J



Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Характеристика
до 350	до 9000	A24 - A320

Для черновой обработки и промежуточного шлифования деталей из различных марок сталей, цветных металлов.

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

ZC 721X



Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Характеристика
до 350	до 4000	ZK24 - ZK120

ШИРОКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ ЛЕНТЫ

Для обработки деталей из древесины, металлов, пластмассы, лаковых и окрашенных поверхностей, шпатлевки.

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

AC 721X



Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Характеристика
до 1600	до 2700	A24 - A320

Для обработки деталей из ДСП, ДВП, МДФ и древесины.

Шлифовальная шкурка на комбинированной основе

СК 725D



Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Характеристика
до 1400	до 4000	C40 - C120

Завод принимает заказы на изготовление лент с размерами и характеристиками, не указанными в данных таблицах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕНТ БЕСКОНЕЧНЫХ

1. За 48 часов до постановки лент на станок их вынимают из оригинальной упаковки и вешают на сердечник минимальным диаметром 50 мм. Если диаметр сердечника меньше 50 мм, то это может привести к сколам и трещинам на шлифовальной ленте.
2. Перед началом работы осмотрите ленты, не повредились ли они при перевозке или из-за небрежного хранения.
3. Шлифовальные ленты шириной более 50 мм применять только на шлифовальных машинах, предназначенных специально для них, удовлетворяющих всем требованиям безопасности.
4. Перед установкой ленты на машинку или станок, найдите на внутренней стороне ленты стрелку. При работе направление движения шлифовальной ленты должно совпадать со стрелкой.
5. Перед началом работы проверьте работоспособность Вашего оборудования, исправность опорных элементов: контактных кругов, упорных поперечин, наличие защитных кожухов. **Никогда не снимайте защитный кожух при работе шлифовальной машинкой или на станке!**
6. Надевайте ленту на контактные круги без натяжения.
7. Шлифование начинайте только тогда, когда лента натянута и шлифовальная машина или станок достигает максимального числа оборотов на холостом ходу. Лента при вращении должна двигаться без биений и осевых перемещений.
8. При работе шлифовальная лента должна быть загружена равномерно от центра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК

ОАО "Лужский абразивный завод" изготавливает широкий спектр абразивных инструментов на гибкой основе, используя шлифовальную шкурку известных европейских производителей: "VSM" (Германия), "NORTON" (Франция), "MIRKA" (Финляндия), "UNION-VIS" (Польша), "ABRASIV-IND" (Италия)

Тип шлифовальной шкурки	Марка материала/зернистость	Обрабатываемые материалы
основа - ТКАНЬ		
AC 721X	A / P24-P320	Сталь, цветные металлы, чугун, дерево, кожа, пластики
ZC 721X	ZK / P20-P320	Сталь, литей, цветные металлы, чугун, дерево, кожа, пластики
СК 725D	C / P40-P120 antistatic	МДФ, ДСП, ДВП, плиты, фанера, дерево
AC 611J	A / P240-P500	Профилированные детали из металла, дерева, пластиков
KK 19XW	A / 100-4	Сплавы с низкой твердостью, дерево, пластики
основа - БУМАГА		
Lux E	A / P24-P320	Древесина хвойных и лиственных пород, фанера, ДВП
Aqua водостойкая	C / P100-P1000	Краски, шпаклевки, грунтовки, лаки, пластики

АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

A - оксид алюминия
ZK - оксид циркония
C - карбид кремния

ТАБЛИЦА ЗЕРНИСТОСТЕЙ FEPA

P24, P30, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЛБ 60x1250 A80 AC721X

ЛБ - лента бесконечная со швом встык
60 - ширина ленты, мм
1250 - длина ленты, мм
A - марка шлифовального материала
80 - зернистость P80
AC721X - марка шлифовальной шкурки



ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ

